

PRESTANDADECLARATION

Nr. 2296/CPR/818

Produkt: 4440836– Vinkel B/B 200.
Avsedd användning Fästvinkel mellan 200 sekundärbalk och 200/250 primärbalk.
Företag: Lagerkomponenter Säffle AB
Säterivägen 1
661 30 Säffle, Sverige
Telefon: 0533-827 00
E-post: teknik@lagerkomponenter.se
Hemsida: www.lagerkomponenter.se

System för bestyrkande av överensstämmelse: 2+
Harmoniserad Standard EN 1090-1:2009+A1:2011 + EKS10
Anmält organ: 1939, AAA Certification AB


AAA Certification AB har utfört (i) första revision enligt 2+ besiktning av fabrik, initial typprovning och tillverkningskontroll av FPC-system. Bestyrkande mot 89/106/EEG följer AC procedur 2+, bilaga III.2 (ii).

Prestanda utförd enligt svenska nationella val.

Väsentliga egenskaper	Prestanda
Toleranser för mått och form	EN 1090-2:2008+A1:2011
Svetsning	EN 1090-2:2008+A1:2011
Utförandeklass	EXC1
Brottseghet	Enligt EN-standard
Slaghållfasthet	Enligt EN-standard
Reaktion vid brandpåverkan	Materialklass A1
Brandmotstånd	NPD
Frigörande av kadmium	NPD
Radioaktiv strålning	NPD
Beständighet	Korrosivitetsklass C1 Medel enligt SS-EN ISO 12944-2:1998 alt enligt SS-EN ISO 14713-1:2009
Bärförmåga	Enl. dimensioneringsunderlag (ITC)
Deformation i bruksgränstillstånd	NPD
Utböjningskrav	NPD
Svetsbarhet	NEJ
Utmattningshållfasthet	NPD
Farliga ämnen	NPD

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med de deklarerade egenskaper listade i ovanstående tabell.

Denna prestandadeklaration utfärdas på eget ansvar av ovan nämnda tillverkare.
Undertecknat för tillverkaren av:


.....
Clas Salén, VD

Säffle 2020-09-01
.....
(plats och dag för utfärdande)